PawHut

IN221000756V01_GL

D00-127_D00-127V00



9
STEPS

10 MIN

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

***FR*_IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

***PT*_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

***IT* _ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

EN



1. Handle
2. Folding button
3. Canopy
4. Pet carrier
5. Storage basket
6. Front wheel
7. Rear wheel

EN

ASSEMBLY STEPS


STEP1:


1-1


1-2

Open stroller until legs lock into place.

STEP2:



2–1


2–2

Insert front wheels into front legs of stroller until it clicks into place. Use the latch on front wheels to lock orientation.
NOTE: The latch on front wheels must be facing DOWN. Wheels will not sit properly if mounted upside-down.

EN

STEP3:



Install rear wheels to rear legs until it clicks into place.

STEP4:





Put on cup holder: fixed one side of cup holder to the tube at first, and then another side. The edge of cup holder is elastic.


EN

Canopy




Open and close canopy by zipper.

Brake



Step on the brake to stop the stroller and lift it up to release the stroller.

EN



Front wheel unlocking :Slip down the red nut. And then the front wheels can be retated 360.


Safety belt




Please tie safetyleashes with pet's chain when pet in the stroller.

EN

Folding stroller







Folding stroller: unzip the canopy window first, keep pressing the bed button, clockwise ratation,press the handle .

EN

⚠ WARNING:

⚠ 1.For pets only.
⚠ 2.Do not leave pet in stroller unattended.
⚠ 3.Always apply the brake whenever the stroller is stationary.
⚠ 4.The maximum weight capacity is 15kg.
⚠ 5.Do not use any component not supplied by manufacturer.

Cleaning and maintenance:

1.Unsnap button on stroller;
2.Take apart the canopy;
3.Take out the cushion;
4.Wipe stroller slightly.

FR



1. Poignée
2. Ensemble de pliage
3. Canopée
4. Transporteur d'animaux
5. panier de rangement
6. Roue avant
7. Roue arrière

FR

ÉTAPES DE MONTAGE

ÉTAPE 1:




1-1



1-2

Ouvrez la poussette jusqu'à ce que les pieds se verrouillent en place.

ÉTAPE 2:



2–1



2–2

Insérez les roues avant dans les pieds avant de la poussette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place. Utilisez le loquet des roues avant pour verrouiller l'orientation.

REMARQUE : Le loquet des roues avant doit être orienté vers le BAS. Les roues ne seront pas correctement positionnées si elles sont montées à l'envers.

FR

ÉTAPE 3:



Installez les roues arrière sur les pieds arrière jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en place.

ÉTAPE 4:





Posez le porte-gobelet: fixez d'abord un côté du porte-gobelet au tube, puis un autre côté. Le bord du porte-gobelet est élastique.


FR

Capote




Ouverture et fermeture de l'auvent par fermeture éclair.

Frein



Appuyez sur le frein pour arrêter la poussette et soulevez-la pour la libérer.



Déverrouillage de la roue avant : Glissez l'écrou rouge vers le bas. Ensuite, les roues avant peuvent être pivotées à 360 degrés.


Ceinture de sécurité




Veuillez attacher les laisses de sécurité avec la chaîne de l'animal lorsque celui-ci est dans la poussette.

FR

Pliage de la poussette







Pliage de la poussette : ouvrir d'abord la fenêtre de la capote, continuer à appuyer sur le bouton du lit, faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, appuyer sur la poignée.

FR

⚠ AVERTISSEMENT

⚠ 1.Réservée aux animaux de compagnie uniquement.
⚠ 2.Ne laissez pas l'animal dans la poussette sans surveillance.
⚠ 3.Toujours actionner le frein lorsque la poussette est à l'arrêt.
⚠ 4.La capacité de poids maximale est de 15kg.
⚠ 5.Ne pas utiliser de composants non fournis par le fabricant.

Nettoyage et Entretien:

1. Déclipser le bouton de la poussette ;
2. Démonter le canopy ;
3. Retirer le coussin ;
4. Essuyer légèrement la poussette.

ES



1 Manija

2 Juego plegable

3 Pabellón

4 Transportador animales

5 canasta de almacenamiento

6 Rueda delantera

7 Rueda trasera

ES

PASOS DE MONTAJE


PASO 1:


1-1


1-2

Abra el cochecito hasta que las patas se encajen en sus lugares.

PASO 2:



2–1


2–2

Inserte las ruedas frontales en las patas frontales del cochecito hasta que se encajen en sus lugares. Utilice el pestillo de las ruedas frontales para bloquearlas en la orientación ideal.

NOTA: El pestillo de las ruedas frontales debe estar hacia ABAJO. Si se montan al revés, las ruedas no se podrán asentar de manera correcta.

ES

PASO 3:



Instale las ruedas traseras en las patas traseras hasta que se encajen en sus lugares.

PASO 4:





Coloque el portavasos: Primero, fije un lado del portavasos al tubo, luego fije el otro lado. El borde del portavasos es elástico.


ES

Dosel




Apertura y cierre de la capota mediante cremallera.

Freno



Pise el freno para detener el cochecito y levántelo para marcharlo.



Desbloquear la rueda frontal: Deslice la tuerca roja hacia abajo. Entonces las ruedas frontales se pueden girar 360°.


Cinturón de seguridad




Ate las correas de seguridad con la cadena cuando la mascota esté en el cochecito.

ES

Plegar cochecito







Plegar cochecito: Primero, abre la ventana del dosel, sigue presionando el botón de la cama, gírela en el sentido de las agujas del reloj, presione la manija.

ES

⚠ ADVERTENCIA

⚠ 1. Sólo para mascotas.
⚠ 2. No deje a la mascota sola en el cochecito sin vigilancia.
⚠ 3. Siempre aplique el freno cuando el cochecito esté parado.
⚠ 4. La capacidad máxima de carga es de 15 kg.
⚠ 5. No utilice ningún componente que no es suministrado por el fabricante.

Limpieza y Mantenimiento:

1.Desbloquee el botón en el cochecito;
2.Desmonte la capota;
3.Saque el cojín;
4.Limpie el cochecito ligeramente.

PT



1. Manusear
2. Botão dobrável
3. Canopy
4. Porta-animais
5. Cesto de armazenamento
6. Roda dianteira
7. Roda traseira


PASSOS DE MONTAGEM .PASSO1:


1-1


1-2

Abrir o carrinho de bebé até que as pernas se fixem no lugar.

PASSO2:



2–1


2–2

Inserir as rodas dianteiras nas pernas dianteiras do carrinho de bebé até encaixar no lugar. Utilizar o trinco nas rodas dianteiras para bloquear a orientação.

NOTA: O trinco nas rodas da frente deve estar virado para baixo. As rodas não se vão sentar correctamente se montadas de cabeça para baixo.

PASSO3:



Instalar rodas traseiras às pernas traseiras até encaixar no lugar.

PASSO4:





Colocar o porta-copos: fixar um lado do porta-copos ao tubo no início, e depois outro lado. O bordo do porta-copos é elástico.


PT

Canopy




Abrir e fechar a capota com fecho de correr.

Travagem .



Pise no travão para parar o carrinho de bebé e levante-o para libertar o carrinho de bebé.




Desbloqueio da roda dianteira :Deslize a porca vermelha para baixo. E depois, as rodas dianteiras podem ser rebatidas 360.


Cinto de segurança



Por favor, amarrar os cabos de segurança com a corrente do animal de estimação quando este estiver no carrinho de passeio.

Carrinho de bebé dobrável







Carrinho de passeio dobrável: abrir primeiro a janela do dossel, continuar a premir o botão da cama, ratacionar no sentido dos ponteiros do relógio, premir a pega.

PT

ADVERTÊNCIA:

1.apenas para animais de estimação.
2.Não deixar o animal de estimação no carrinho de bebé sem vigilância.
3.Aplique sempre o travão sempre que o carrinho de bebé estiver parado.
4.A capacidade máxima de peso é de 15kg.
5.Não utilizar nenhum componente não fornecido pelo fabricante.

Limpeza e manutenção:

1.Botão de desembaciar no carrinho de passeio;
2.Desmontar o dossel;
3. desmontar a almofada;
4. limpar ligeiramente o carrinho de bebé.

DE



1 Handhaben

2 Klappset

3 Überdachung

4 Träger Tiere

5 Aufbewahrungskorb

6 Vorderrad

7 Hinterrad

DE

MONTAGESCHRITTE


SCHRITT 1





Kinderwagen öffnen, bis die Beine einrasten

SCHRITT 2





Stecken Sie die Vorderräder in die Vorderbeine des Kinderwagens, bis sie einrasten. Verwenden Sie die Verriegelung an den Vorderrädern, um die Ausrichtung zu sperren.
HINWEIS: Die Verriegelung an den Vorderrädern darf nicht nach UNTEN zeigen. Die Räder sitzen nicht richtig, wenn sie verkehrt herum montiert werden.

DE

SCHRITT 3



Bringen Sie die Hinterräder an den Hinterbeinen an, bis sie einrasten.

SCHRITT 4





Getränkehalter aufsetzen: Zuerst eine Seite des Getränkehalters am Rohr befestigen, dann eine andere Seite. Der Rand des Getränkehalters ist elastisch.


DE

Überdachung




Verdeck mit Reißverschluss öffnen und schließen.

Bremse



Treten Sie auf die Bremse, um den Kinderwagen anzuhalten, und heben Sie sie an, um den Kinderwagen zu lösen.



Entriegelung des Vorderrads: Die rote Mutter nach unten schieben. Und dann können die Vorderräder um 360 zurückgedreht werden.


Sicherheitsgurt




Bitte binden Sie die Sicherheitsleinen mit der Haustierkette, wenn das Haustier im Kinderwagen sitzt.

DE

Faltbarer Kinderwagen







Zusammenklappbarer Kinderwagen: Öffnen Sie zuerst das Verdeckfenster, drücken Sie den Bettknopf weiter, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, drücken Sie den Griff.

DE

⚠ WARNUNG:

⚠ 1. Nur für Haustiere.
⚠ 2. Lassen Sie Ihr Haustier nicht unbeaufsichtigt im Wagen.
⚠ 3. Ziehen Sie immer die Bremse an, wenn der Wagen stillsteht.
⚠ 4. Die maximale Gewichtskapazität beträgt 15 kg.
⚠ 5. Verwenden Sie keine Komponenten, die nicht vom Hersteller geliefert wurden.

Reinigung und Pflege:

1. Lösen Sie die Taste am Wagen;
2. Nehmen Sie das Verdeck auseinander;
3. Nehmen Sie das Kissen heraus;
4. Wischen Sie den Wagen leicht ab.



1 Maniglia

2 Set pieghevole

3 Baldacchino

4 Vettorea nimali

5 cestino portaoggetti

6 Ruota anteriore

7 Ruota posteriore

IT

PASSO DI ASSEMBLAGGIO


PASSO 1:


1-1


1-2

Estendere il passeggino finché le gambe non si bloccano in posizione.

PASSO 2:



2–1


2–2

Inserire le ruote anteriori nelle gambe anteriori del passeggino finché non scattano in posizione. Utilizzare il fermo sulle ruote anteriori per bloccarne in posizione l'orientamento.

NOTA: il fermo sulle ruote anteriori rivolto verso il BASSO. Le ruote non si orienteranno correttamente se montate al contrario.

PASSO 3:



Installare le ruote posteriori sulle gambe posteriori finché non scattano in posizione.

PASSO 4:






Fissare il porta-bicchieri: fissare prima un lato del porta-bicchieri al tubo, quindi l'altro lato. Il bordo del porta-bicchieri è elastico.

Baldacchino




Apertura e chiusura della capote tramite cerniera.

Freno



Premere verso il basso il freno per fermare il passeggino e sollevarlo per rilasciare il passeggino.




Sblocco della ruota anteriore: far scorrere il dado rosso. Quindi le ruote anteriori possono essere ritirate di 360.


Cintura di sicurezza



Si prega di legare i cinturini di sicurezza alla catena dell'animale domestico quando esso si trova nel passeggino.

Ripiegare il passeggino







Ripiegare il passeggino: aprire per prima cosa la finestra del baldacchino, premere il pulsante del lettino, ruotare in senso orario, premere la maniglia.

IT

⚠ AVVERTIMENTO:

⚠ 1. È solo per animali domestici.
⚠ 2.Non lasciare incustodito l'animale nel passeggino.
⚠ 3.Utilizzare sempre il freno ogni volta che il passeggino è fermo.
⚠ 4.La capacità di carico massima è di 15 kg.
⚠ 5. Non utilizzare le parti non forniti dal produttore.

Pulizia e manutenzione:

1.Premere il pulsante sul passeggino;
2. Smontare la cappottina;
3.Estrarre il cuscino;
4.Pulire leggermente il passeggino.

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
FEITO NA CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

