HARVIA CILINDRO

HPC900400

Harvia Cilindro on 9 kW pilarikiuas 8-14 m3 perhesaunaan. Kiukaan massiivinen kivimäärä tarjoaa nautinnollisen saunaelämyksen. Cilindron ulkovaippa on aukotettua ruostumatonta terästä.

Edut

- Massiivisen kivimäärän omaava kiuas, joka tarjoaa nautinnollisen saunaelämyksen
- Ulkopinta ruostumattomasta teräksestä
- Varustettu mekaanisella ajastimella sekä termostaatilla

Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 930.0 x 320.0 x 320.0 mm

Nettopaino (kg) : 10.0

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HPC900400	6410082610075	9 kW	8.0-14.0

Lisätarvikkeet


HPC1

HPC2

HPC3

HPC3L

HPC2L

Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Vastus 3000W/230V 8266397	ZSE-259	3
KIP/M:Termost.väänn. 8266527	ZST-220	1
KIP/M:Kellon väännin 8266528	ZST-230	1
Säätöjalka M10x40	ZSA-440	
Kolmiotuki katto Cilindro	ZSC-135	1
Vastustuki Cilindro	ZSC-140	1
Sähkösarja Cilindro 9 kW	ZSC-2	
Ylempi vastustuki Cilindro	SPZSC-135	
Vastustuki Cilindro	SPZSC-140	
Vastus 3000W 230V	SPZSE-259	3
Termostaatin nuppi	SPZST-220	
Ajastimen nuppi	SPZST-230	
Varaosasarja, kontaktori	SP692	1
Kontaktori G7	SP225	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HPC900400
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	9 kW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	80
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	320
	Tuotteen korkeus (mm)	930
	Tuotteen syvyys (mm)	320
	Nettopaino (kg)	10
	Bruttopaino (kg)	11.6
	Myyntipakkauksen leveys	330
	Myyntipakkauksen korkeus	975
	Myyntipakkauksen syvyys	330
Turva- ja asennusetäisyydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys kattoon	950
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	530
	Asennustilan tarve (syvyyssuunnassa)	530