



Puukiuas Harvia Pro 20 RS musta

WKPR20RSM

Harvia Pro 20 RS -kiuas on suosittu valinta mökkisaunaan käytännöllisyytensä ansiosta. Kiukaan oikealla sivulla on kiinteä ja helppokäyttöinen 30 litran vesisäiliö, jossa vesi kuumenee samanaikaisesti, kun kiuas lämpenee löylykuntoon. Pro-mallissa on grafiitin musta ulkokuori, etupuolella ruostumatonta terästä ja tukeva sekä näyttävä lasiluukku, josta saunaväki pääsee ihaillemaan tulen rauhoittavaa loimua. Kiukaan suuren kivitilan ansiosta löylyt ovat niin makeat ja komeat kuin vain saunomisesta nauttiva voi toivoa.

Edut

- Sivulla sijaitsevalla vesisäiliöllä varustettu Harvia Pro 20 RS on käytännöllinen kiuas, joka antaa erinomaiset löylyt
- Vesisäiliö kiukaan oikealla puolella, jossa vesi kuumenee tilavassa 30 litran säiliössä samanaikaisesti, kun kiuas lämpenee löylykuntoon
- Kiuas on helppo ja turvallinen käyttää, vesisäiliön hana sijaitsee kiukaan etuosassa. Soveltuu korkean saunan lämpötilaan (75-90°C) ja napakoihin löylyihin
- Kiukaan etuosa, yläosa ja tuhkalaatikko ovat valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka on helppo pitää puhtaana
- Valurautainen lasiluukku tuo saunaan valoa ja tunnelmaa



EAC
CE

Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 760.0 x 580.0 x 510.0 mm

Nettopaino (kg) : 60.0

Kivimäärä (kg) : 40.0

ID	GTIN	Teho	Saunan tilavuus min - max m3
WKPR20RSM	6417659036573	24.1 kW	8.0-20.0



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Ulkovaippa 20RS (sivus.o)	WX060	1
Kiukaan kahva + ruuvit	SPZKIP-670	1
Puukiukaiden säätöjalat 4 kpl	SPZKIP-918	1
Mutteri Dek5280 R 1/2 25mm	SPZES-250	1
Saranatappi	SPZKIP-50	1
Vesisäiliö 20 Pro RS/LS	SP520	1
Hanajatko ½ x 25	SPZES-240	1
Puukiukaan liitosputki 115*200	SPZKIP-130	1
Lasi puukiukaaseen 184*210 mm	SPZTS-36	1
Vesihana säiliöön	SPZVS-100	1
Hanatiiviste 30/20x2mm	SPZES-260	1
Luukku puukiukaaseen (alkaen 2006), musta	SP048	1
Arina 135x290 mm valurauta	SPZKIP-10	1
Vesisäiliön kansi 22LSRS	SPZROST-619	1
Savuputken liitin valurautainen	SPZROB-200	1
Peitelevy 75 mm 2kpl	SPZROB-430	1
Tuhkalaatikko musta, puukiukaisiin	SP682	1
Savuaukon peitekansi 50 mm	SPZKIP-170	1
Savuaukon peitelevy lukittava	SPZROB-190	1
Rajoitinlista 2 kpl	SP0009	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	WKPR20RSM
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	24.1 kW
	Kivien koko	Ø10–15 cm
	Kivimäärä (kg)	40
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	580
	Tuotteen korkeus (mm)	760
	Tuotteen syvyys (mm)	510
	Nettopaino (kg)	60
	Bruttopaino (kg)	63.1
	Myyntipakkauksen leveys	660
	Myyntipakkauksen korkeus	760
	Myyntipakkauksen syvyys	510
Liitännät	Savuaukkojen liitännöjen sijainnit	Takana, Päällä
	Piipun liitännän halkaisija	115
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100



Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	WKPR20RSM
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys kattoon	1300
	Huoneen minimikorkeus	2060